

## Casco MARKIII (CHMK3)



### Descripción

Casco de obra, confort, de polietileno alta densidad con tratamiento ultravioletas, con arnés interior 6 puntos, tejido Tergal, basano nylon. Existe con tapa y apriete visera. Aislamiento eléctrico 440V ensayado a -30°C +50° C.

### Materiales

Casco polietileno alta densidad tratado anti-UV.  
Basano de nylon. Sudadera de espuma

### Tallas

Ajustable.

### Colores

Blanco, Azul, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde.

### Instrucción de empleo

Casco de Protección contra los riesgos de caída de objetos y contra el contacto accidental de corta longitud de los conductos eléctricos bajo tensión alcanzado 440 V alternativo (cuando no esta aireado). Se recomienda inspeccionar cuidadosamente el casco antes de cada uso, es necesario cambiarlo en caso de deterioro.

### Límites de utilización

No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas. En condiciones normales de uso, el casco deberá ofrecer una protección adecuada durante 2 o 3 años.

### Instrucciones de almacenamiento

Almacenamiento en envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad

### Instrucción de limpieza

Limpiar la parte superior del casco con agua tibia y secar con un trapo seco, sin pelusilla y no abrasivo.

### Instrucción de mantenimiento

Sin mantenimiento específico.

### Resultados

De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a la norma EN397, así como al apartado 5,2,3 "Isolación eléctrica" de esta norma (por consiguiente, el casco lleva el marcado "440Vac").