



INDUSTRIAL PLUS RANGE

**FAL IPR30BK**

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	245645
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	8 cm internamente ( $\pm 5\%$ ) [Talla 42]
Peso:	1,15 Kg/par (APROX) [Talla 42]

## DATOS TÉCNICOS



## DESCRIPCIÓN

Zapato textil hidrofugado, de cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

**Corte:** Tejido Cordura y serraje. Ambos hidrofugados.

**Forro:** Tejido Coolmax, gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

**Suela:** Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

**Puntera de protección:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

**Cierre:** Cordones

## CARACTERÍSTICAS

